

LET YOUR
LIGHT SHINE



 **Jet Stream** 



IHR POOL IM RECHTEN LICHT: LED SCHEINWERFER VON uwe JETSTREAM

Ein eigener Pool kann so vieles sein: Wellnessoase, Trainingsraum, Lieblingsplatz ... Besonders wenn man die richtige Lichtatmosphäre dazu schafft. Mit den LED-Scheinwerfern von uwe JetStream erhalten Sie Scheinwerfer der neuesten Technologie, abgestimmt auf das Design der uwe JetStream Gegenstrom- und Massageanlagen, die Ihren Pool in ganz neue Erlebniswelten bringt: Mit kraftvollen Farben für ein sportliches Schwimmerlebnis oder einer harmonischen Lichtszenerie für die entspannte Massage – uwe JetStream LED-Unterwasserscheinwerfer bieten für jede Stimmung das richtige Licht.

Die uwe JetStream LED-Scheinwerfer gibt es in verschiedenen Designs und Farben, sodass jedes Projekt optimal ausgeleuchtet und in Szene gesetzt werden kann. Eben typisch uwe JetStream!



DIE ENTSCHEIDUNG FÜR EINE ORIGINAL JETSTREAM VON UWE IST IMMER RICHTIG: SIE GARANTIERT HÖCHSTE QUALITÄT UND WERTHALTIGKEIT ÜBER JAHRZEHNTE.

Im Jahr 1967 hat uwe die Gegenstromschwimmanlage erfunden. Die Erfindung der JetStream hat den traditionellen Swimmingpool revolutioniert. Denn durch die regulierbare Strömung werden auch kleinere Schwimmbecken zu echten Herausforderungen – selbst für trainierte Sportler.

Heute steht die Marke JetStream für weit mehr als nur Gegenstromschwimmanlagen. Mit Massagedüsen und -duschen, Whirlpools, Lichtobjekten und vielen Attraktionen erfüllt das Original jeden Ihrer Wohlgefühl- und Erlebniswünsche im Wasser.

Um all diese Wünsche ins rechte Licht zu setzen, bietet uwe JetStream nun auch original LED-Scheinwerfer in uwe JetStream Qualität.

In diesem Sinne: Viel Spaß mit dem Original von uwe JetStream.



LED EDELSTAHL
RUND



LED ABS
WEISS *



LED EDELSTAHL
QUAD

*Optional auch Kunststoff silber und anthrazit

TECHNISCHE DATEN WANDDURCHFÜHRUNG

Material: ABS, Maße: Durchmesser 175 mm, Tiefe 74 mm

TECHNISCHE DATEN LED

MONO WARM- ODER KALTWEISS

RGBW

Typ:	6 / 12 High Power LED	6 / 12 High Power LED
Lichtfarbe:	Warmweiß 3000 K / Kaltweiß 6500 K	RGBW Rot / Grün / Blau / Weiß (3000 K)
Schutzart:	IP68	IP68
Leistung:	20 Watt / 40 Watt	20 Watt / 40 Watt
Leuchtkraft vergleichbar:	ca. 200 W / 400 W Halogen	ca. 200 W / 400 W Halogen
Kabellänge:	Standard 10 m, auf Anfrage: 20 m	Standard 10 m, auf Anfrage: 20 m
Max. Wassertemperatur:	40°C	40°C
Sicherheitsstandard:	IEC EN 60598-2-1	IEC EN 60598-2-1

TECHNISCHE DATEN STEUERUNG

Spannung Eingang / Ausgang:	100–240 V AC / 24 V	100–240 V AC / 24 V
Schutzart:	IP65	IP65
Steuerung:	0–10 V DC dimmbar	DMX 512
Umgebungstemperatur:	-20°C bis 40°C	-20°C bis 40°C
Größe:	230 x 80 x 65 mm	230 x 140 x 95 mm
Geschützt gegen:	Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, SELV, Ausgänge Klasse 2, doppelt isoliert	

EINBAUMASSE

